

## Кран питьевой atoll F-1001

- CP (хром)
- MB (матовый черный)
- NP (полуматовый никель)



### Назначение

Кран питьевой atoll предназначен для использования в бытовых помещениях для получения питьевой воды от установленной системы очистки воды.

### Условия эксплуатации и уход

Для очистки поверхности крана необходимо использовать только изделия из мягких тканей. Запрещается применять абразивные чистящие средства, а также химические средства на основе спиртов, кислот и щелочей.

Срок службы 5 лет.  
Гарантийный срок 12 месяцев.

### Сведения об импортере

Изготовлено в КНР по заказу ООО «НПО «Русфильтр»  
Импортер / уполномоченная организация:  
ООО «НПО «Русфильтр»  
127287, г. Москва, 2-я Хуторская улица, 38А, строение 14  
тел. (499) 745-07-07, [www.rusfilter.ru](http://www.rusfilter.ru)



### Установка крана

Для установки крана нужна плоская поверхность достаточной жесткости, чтобы кран был надежно закреплен. При выборе места для сверления отверстия (d12 мм) убедитесь, что

- хватает длины трубки от системы очистки до крана;
- с нижней стороны столешницы или раковины ничего не мешает подключению.

Произведите монтаж крана:

1. Установите резиновое уплотнение круглого сечения в основание крана.
  2. Разместите кран в просверленном отверстии.
  3. С нижней стороны столешницы установите плоское резиновое уплотнение и металлическую шайбу. Накрутите и затяните гайку.
  4. Подключите к концу трубки крана соединительный быстросъемный фитинг 1/4"-1/4".
  5. Подключите к фитингу трубку 1/4" от системы очистки воды.
  6. Зафиксируйте соединения фитинга скобами.
  7. Откройте подачу воды в систему очистки воды.
  8. Проверьте герметичность всех соединений.
- Первое время после установки крана регулярно проверяйте герметичность соединений.